




全接口会议摄像机AMC-E220NV3/AMC-E200NV3



功能特性

- ▶ 214万像素 1/2.8英寸CMOS传感器；
- ▶ 支持H.265、H.264网络视频编码；
- ▶ 支持全高清1080P60视频输出；
- ▶ 支持3G-SDI、HDMI高清视频输出；
- ▶ 20倍光学变焦，最大广角59.5°，12倍光学变焦，最大广角72.5°；
- ▶ 支持双码流，支持多级别视频质量配置；
- ▶ 精密传动系统，定位精确，运行平稳；
- ▶ 支持多种协议及多种控制接口，支持菊花链组网；
- ▶ 智能曝光有效解决投影、电视等设备对拍摄人物的影响。

外形尺寸



- ① USB接口
- ② TF卡槽（预留）
- ③ 网络接口
- ④ HDMI接口
- ⑤ 3G-SDI接口
- ⑥ 音频
- ⑦ RS-232IN/IR
- ⑧ RS-232OUT/RS-485
- ⑨ 电源接口

产品参数

型号	AMC-E220NV3	AMC-E200NV3
摄像机参数		
图像传感器	1/2.8英寸CMOS, 214万像素	
焦距	f=4.7 ~ 94.0mm	f=3.9mm ~ 46.8mm
光圈	F1.6 ~ F3.5	F1.6 ~ F2.8
光学变焦	20倍	12倍
数字变焦	12倍	
视场角	59.5° ~ 2.9°	72.5° ~ 6.3°
聚焦系统	自动、手动、一键触发、PTZ触发	
快门速度	1/1-1/10,000秒	
增益	自动/手动	
白平衡	自动、室内、室外、一键触发、手动、自动跟踪、钠灯、日光灯	
曝光控制	自动、手动、快门优先、光圈优先、智能	
信噪比	≥50dB	
数字降噪	2D/3D	
背光补偿	支持	
宽动态	支持	
云台		
水平	-170° ~ +170°, 0.1° ~ 120° / 秒	
垂直	-30° ~ +90°, 0.1° ~ 80° / 秒	
预置点数目	256个	
菜单	支持中英文	
图像翻转功能	支持	
SDI输出		
视频格式	1080P60、1080I60、1080P30、720P60、1080P50、1080I50、1080P25、720P50	
网络		
分辨率	最高支持 1920×1080@60fps	
视频压缩	H.265、H.264	
音频压缩	AAC	
网络协议	HTTP、TCP、UDP、RTSP、RTMP、ONVIF	
双码流	支持	
接口		
视频输出	1路3G-SDI接口, 1路HDMI接口	
音频接口	1路LINE IN, 1路LINE OUT	
网络接口	10M/100M自适应以太网接口, 可选配POE	
USB接口	1路USB2.0, 支持UVC/UAC	
控制接口	1路RS-232 IN, 1路RS-232 OUT, 1路RS-485	
一般规范		
控制协议	VISCA 并支持菊花链/ PELCO-P/ PELCO-D	
地址范围	0 ~ 63	
电源	DC 12V	
功耗	<20W	
工作温度	0° C ~ + 40° C	
存放温度	-20° C ~ +60° C	
尺寸（长×宽×高）	243 mm×145 mm×163mm	
机身重量	1.2KG	
机身颜色	银灰色	