




无线高清云台摄像机 AMC-G320WE



功能特性

- ▶ 1/2.8英寸214万像素CMOS传感器，支持全高清1080P60视频输出；
- ▶ 支持H.265、H.264网络视频编码；
- ▶ 20倍光学变焦，最大广角62.6°；
- ▶ 内置5G 2*2 MIMO WiFi，无线传输可达200米；
- ▶ 内置锂电池组，使用时间超过4小时；
- ▶ 支持双码流，支持多级别视频质量配置；
- ▶ 支持1路音频输入；
- ▶ 配多功能IR遥控器；
- ▶ 内置中英文操作菜单；
- ▶ 高精度电机驱动，精密传动系统，定位精确，运行平稳；
- ▶ 智能曝光有效解决投影、电视等设备对拍摄人物的影响。

外形尺寸



- 1 音频接口
- 2 网络接口
- 3 电源接口 (DC12V)
- 4 电源开关

产品参数

型号	AMC-G320WE
摄像机参数	
图像传感器	1/2.8英寸 CMOS, 214万像素
焦距	f=5.2-98mm
光圈	F1.5 ~ F3.0
光学变焦	20倍
数字变焦	12倍
视场角	62.6° ~ 4.7°
聚焦系统	自动、手动、一键触发、PTZ 触发
曝光控制	自动、手动、快门优先、光圈优先、智能
快门速度	1/30 ~ 1/10,000 秒
增益	自动/手动
白平衡	自动、室内、室外、一键触发、手动、自动跟踪
信噪比	≥50dB
数字降噪	2D/3D
背光补偿	支持
宽动态	支持
云台	
水平范围	-170° ~ +170°
垂直范围	-30° ~ +90°
水平转动速度	0.1° ~ 120° / 秒
垂直转动速度	0.1° ~ 90° /秒
预置点数目	256个
无线	
频率范围	5.15 ~ 5.35GHz, 5.425 ~ 5.725GHz 及 5.745 ~ 5.850GHz
天线方式	2*2 MIMO Beamforming
信道带宽	20/40MHz 信道宽度选择
传输速率	最高300Mbps
传输距离	200米 (如需传输更远距离, 可搭配更高增益天线)
工作协议	802.11a/n
电池	
电池模组	内置5200mAH可充电锂电池组
电池使用时间	>6小时
网络	
分辨率	最高支持1080P60
视频压缩	H.265/H.264
音频压缩	AAC
网络协议	HTTP、TCP、UDP、RTSP、RTMP、ONVIF
接口	
音频接口	1路 LINE IN
网络接口	10M/100M 自适应以太网接口
电源接口	50-60Hz, DC12V
一般规范	
功耗	<30W
工作温度	0° C ~ +40° C
存放温度	-20° C ~ +60° C
尺寸 (长×宽×高)	176mm×167mm×189mm
机身重量	1.4KG
机身颜色	星空灰