



AMC-M1001V3

AMC-M系列高清PTZ摄像机，支持高清视频输出，图像效果生动逼真，简单开启高效会议之旅，还原真实会议场景。



高清视频体验



- 采用最新CMOS传感器，最高支持1920x1080@30FPS视频输出；
- 10倍光学变焦高清镜头，最大水平视场角达62°；
- 先进的2D/3D降噪算法，噪点控制出色。

贴心设计，精致小巧


- USB2.0接口H264/H265/MJPG编码，支持标准UVC协议；
- 精致遥控器设计，方便手持及控制；
- 低功耗设计，最大耗电功率小于5W；
- 隐藏式接口设计，方便接线部署。



外形尺寸



配件 (非标配)



壁挂支架

联系我们

- 0571-88842693
- 0571-88842692
- sales@chingan.com
- www.chingan.com
- 杭州市西湖区西园一路16号4幢4层



产品参数

型号	AMC-M1001V3
图像传感器	1/2.8英寸, CMOS, 216万像素
视频输出	最大1080P30 fps
镜头	10X, f=5.15-47.38mm, F2.38
水平视角	62.2° ~7.08°
聚焦系统	自动、手动、PTZ触发、一键触发
最低照度	0.5Lux (彩色), 0.1Lux (黑白)
快门速度	1/60秒到1/10,000秒
增益	自动/手动
白平衡	手动、自动、一键触发、自动跟踪
曝光控制	自动、手动、快门优先、亮度优先
信噪比	≥50dB
数字降噪	2D/3D
背光补偿	支持
功能	
水平范围	-90° ~+90°
垂直范围	-30° ~+90°
水平转动速度	15° /秒
垂直转动速度	10° /秒
预置点数目	遥控器3个
接口	
网络接口	一路10/100 RJ-45 (预留)
音频接口	一路 Line IN (预留)
USB接口	USB2.0
红外遥控器	支持
USB	
分辨率	最高支持1920×1080@30fps
视频压缩	H264/H265/MJPG
UVC 协议	UVC 1.0
UVC PTZ控制	支持
一般规范	
电源	DC12V
功耗	<5W
工作温度	0° C ~ +40° C
存放温度	-20° C ~ +60° C
工作湿度	10%RH ~ 90%RH
尺寸	163mm×101mm×114mm (长×宽×高)
机身重量	0.6kg
机身颜色	黑色