




4KP30 大靶面超高清云台摄像机AMC-H1202



功能特性

- ▶ 采用高品质4K超广角镜头，12倍光学变焦，最大视场角高达82.6°；
- ▶ 支持H.265、H.264网络视频编码，最高支持超高清4K无压缩数字视频输出；
- ▶ 支持HDMI、3G-SDI、USB3.0（预留）、HDBaseT（选配）、网络接口同时输出5路高清数字视频；
- ▶ 先进的2D/3D图像降噪算法，噪点控制出色；
- ▶ 精密传动系统，定位精确，运行平稳；
- ▶ 支持多种协议及多种控制接口，支持菊花链组网；
- ▶ 配多功能IR遥控器，内置中英文操作菜单；
- ▶ 智能曝光有效解决投影、电视等设备对拍摄人物的影响；
- ▶ 支持桌面安装、壁挂安装和吸顶安装3种安装方式。

外形尺寸



- | | |
|-------------|---------------|
| ① 格式选择 | ⑦ 3G-SDI接口 |
| ② RS232-IN | ⑧ LINE IN |
| ③ RS232-OUT | ⑨ TF卡槽 |
| ④ 网络接口 | ⑩ USB3.0（预留） |
| ⑤ HD BaseT | ⑪ 电源接口（DC12V） |
| ⑥ HDMI接口 | ⑫ 电源开关 |

产品参数

型号	AMC-H1202
摄像机参数	
图像传感器	1/1.8 英寸 CMOS, 841 万像素
焦距	f=4.2mm-50.4mm
光圈	F1.8 ~ F2.8
变焦	12 倍光学变焦, 12 倍数字变焦
视场角	82.6° ~ 8°
聚焦系统	自动、手动、一键触发、PTZ 触发
快门速度	1/25 ~ 1/10,000 秒
增益	自动/手动
白平衡	自动、室内、室外、一键触发、手动、自动跟踪、钠灯、日光灯
曝光控制	自动、手动、快门优先、光圈优先
信噪比	≥50dB
数字降噪	2D/3D
背光补偿	支持
宽动态	支持
云台	
水平	-170° ~ +170°, 0.1° ~ 120° / 秒
垂直	-30° ~ +90°, 0.1° ~ 80° / 秒
预置点数目	256 个
图像翻转功能	支持
视频输出	
视频格式	4KP30、1080P60、1080I60、1080P30、720P60、4KP25、1080P50、1080I50、1080P25、720P50
网络	
分辨率	最高支持 3840×2160@30fps
视频压缩	H.265、H.264
音频压缩	AAC
网络协议	HTTP、TCP、UDP、RTSP、RTMP、ONVIF
双码流	支持
接口	
视频输出	1 路 3G-SDI 接口, 最高支持 1080P60 输出
音频接口	1 路 LINE IN
网络接口	10M/100M/1000M 自适应以太网接口, 可选配 POE、NDI
USB 接口	1 路 USB3.0（预留）
本地存储	TF 卡, 最大 64G
控制接口	1 路 RS-232 IN, 1 路 RS-232 OUT
一般规范	
控制协议	VISCA 并支持菊花链、PELCO-P、PELCO-D
电源	DC12V
功耗	<20W
工作温度	0° C ~ + 40° C
存放温度	-20° C ~ +60° C
尺寸（长×宽×高）	251mm×145mm×194mm
机身重量	2.2KG
机身颜色	银灰色