




USB智能语音跟踪摄像机 AMC-G200TH



功能特性

- ▶ 一个特写云台摄像机：1/2.8英寸200万像素CMOS传感器，12倍光学变焦，水平视场角可达72.5°；
- ▶ 一个全景EPTZ 4K摄像机：1/2.5英寸857万像素CMOS传感器，4倍数字变焦，水平视场角可达98°；
- ▶ 支持HDMI、USB2.0、3G-SDI和网络多种接口，最大支持1080P60；
- ▶ 支持MJPEG/H.264/H.265视频编码；
- ▶ 结合语音定位技术和人脸自动检测与识别算法，精准定位发言者；
- ▶ 支持回声消除；
- ▶ 全景EPTZ实现自动取景，智能框选全部与会者；
- ▶ 云台单人特写和EPTZ智能全景自动无缝切换。

外形尺寸



- ① 拨码开关
- ② 网络接口
- ③ 参考音频输入
- ④ 音频输入
- ⑤ USB2.0
- ⑥ HDMI接口
- ⑦ SDI接口
- ⑧ RS-232
- ⑨ 电源接口
- ⑩ 电源开关

产品参数

型号	AMC-G200TH
特写镜头	
图像传感器	1/2.8英寸 逐行扫描CMOS, 200万像素
焦距	f=3.9mm ~ 46.8mm
光圈	F1.6 ~ F2.8
变焦	12倍光学变焦, 12倍数字变焦
视场角	72.5° ~ 6.3°
聚焦系统	自动、手动、PTZ 触发、一键触发
快门速度	1/25 ~ 1/10,000 秒
增益	自动、手动
白平衡	自动、室内、室外、一键触发、手动、自动跟踪
曝光控制	自动、手动、快门优先、光圈优先
信噪比	>50dB
数字降噪	2D/3D
背光补偿	支持
全景镜头	
图像传感器	1/2.5英寸 857万像素 4K CMOS传感器
镜头	2.8mm 定焦, 4倍数字变焦
水平视角	98°
低照度	1Lux
降噪	2D&3D 数字降噪, >50dB
视频调节	支持 EPTZ
功能	
水平	-90° ~ +90°, 0.1° ~ 100° / 秒
垂直	-30° ~ +90°, 0.1° ~ 80° / 秒
预置点数目	64个
菜单	中英文
网络	
最大图像尺寸	1920x1080@60fps
视频压缩	H.265/H.264/MJPEG
音频压缩	AAC
网络协议	HTTP/RTSP/RTMP/RTP/TCP/UDP/ONVIF
多码流	支持一路特写、一路全景、一路切换, 共三路码流
接口	
SDI	1路3G-SDI, 视频格式支持: 1080P60/P50/P30/P25, 1080I60/I50, 720P60/P50
HDMI	1路HDMI, 视频格式支持: 同SDI且同步
USB接口	1路USB2.0, 支持 UVC/UAC, 可兼容腾讯等主流会议
音频输入	2路3.5mm LINE IN, 其中一路为回声消除参考音频输入
网络接口	1路10M/100M RJ45
一般规范	
控制协议	VISCA
地址范围	1-6
电源	DC12V, <20W
工作环境	温度: 0° C ~ +40° C; 湿度: 10% RH ~ 90% RH
存放环境	温度: -20° C ~ +60° C; 湿度: 10% RH ~ 95% RH
尺寸(长×宽×高)	245mm×145mm×165mm
机身重量	净重<2kg