

1080P60智能云台摄像机


AMC-(N)G330P/(N)G320P



NDI HX3
SRT



AMC-G330P/G320P
AMC-NG330P/NG320P(NDI HX3)



- ① USB3.0
- ② HDMI接口
- ③ 3G-SDI接口
- ④ 音频输入
- ⑤ 网口
- ⑥ RS-232 IN
- ⑦ RS-485/422
- ⑧ 电源接口

功能特性

- 最高30倍光学变焦，最高可输出1080P60的高清视频，支持59.94/29.97帧率；
- 紧凑小巧的外观设计，显著的Tally灯辅助提示；
- 网络接口支持丰富的传输协议SRT、ONVIF、RTMPS、VISCA OVER IP；
- 支持NDI HX3，WEB UI；
- 同时支持3G-SDI、HDMI、网络和USB3.0视频输出接口，标配POE供电；
- 摄像机支持多种控制接口RS-232 IN，RS-485/422；
- 可适用于教室、礼堂，展厅等大型协作空间。

技术参数

摄像机参数

AMC-G330P	AMC-G320P
焦距 f=5.2mm ~ 155.8mm	焦距 f=4.7mm ~ 94mm
光圈 F1.8 ~ F5.2	光圈 F1.6 ~ F3.5
光学变焦 30倍	光学变焦 20倍
水平视场角 59° ~ 1.2°	水平视场角 59.5° ~ 2.9°

云台

水平范围
-170° ~ +170°，0.1° ~ 120°/秒

垂直范围
-30° ~ +90°，0.1° ~ 90°/秒

倒装
支持

预置点最大数目
256（网络）

其他摄像机参数

图像传感器 1/2.8英寸 CMOS，214万像素	最低照度 50 Lux
聚焦系统 自动、手动、一键触发、PTZ 触发	快门速度 1/50-1/10,000秒
增益 自动、手动	曝光控制 自动、手动、快门优先、 光圈优先、亮度优先
白平衡 自动、手动、一键触发、静态色温	信噪比 ≥50dB

一般规范

控制协议 VISCA	工作温度 0°C ~ +40°C
功耗 < 15W	存储温度 -20°C ~ +60°C
尺寸(LxWxH) 176mmx137mmx171mm	机身重量 ≤1.2kg

接口

SDI 1路3G-SDI，可输出音频 1080P60/P59.94/P50/P30/ P29.97/P25； 720P60/720P59.94/P50	HDMI 1路HDMI，可输出音频 1080P60/ P59.94/P50/P30/ P29.97/P25； 720P60/ P59.94/P50	音频接口 1路LINE IN，3.5mm音频接口
USB 1路USB3.0 Type-B，支持音频输出UAC USB3.0兼容USB2.0： 1、UVC支持UVC1.1协议； 2、UVC 视频格式支持： H.264/H.265/MJPEG， 最高可输出1080P60； YUY2、NV12格式最高可输出 1080P30。	网络 10M/100M RJ-45，支持POE 1、视频格式支持H.264、H.265； 2、最高输出1080P60 3、网络协议 ONVIF/RTSP/RTMP/SRT/TCP/ UDP/RTMPS/VISCA/VISCA OVER IP； 4、音频压缩 AAC、G.711； 5、支持多码流； 6、支持NDI HX3； 7、支持WEB UI	控制接口 1路RS-232，1路RS-485/422
		电源接口 DC12V
		遥控接口 红外遥控器
		显示接口 支持红、绿双色Tally灯