


# 1英寸4KP60专业智能云台摄像机

## PBC-120



NDI  
Dante AV-H™  
SRT



### 功能特性

- 4/3英寸高端CMOS传感器，呈现专业级的图像细节和色彩；
- 专业广电级4K镜头，具有20倍光学变焦，且最大水平视角可达71°；
- 支持12G-SDI、3G-SDI、HDMI2.0、USB3.0、千兆网络等多种视频输出接口；
- 对SRT、NDI HX3、Dante AV-H等协议良好的兼容性和支持，可快速集成于客户的专业视听系统中；
- 支持外同步Gen Lock输入；
- 支持Free D协议，便于构建专业的虚拟演播室；
- 底座可集成广角全景定焦镜头，支持丰富且强大的AI功能；
- Full NDI/HDBaseT/Fiber可选。

### 技术参数

#### 特写镜头

图像传感器  
4/3英寸 CMOS, 2000万像素  
焦距  
f=9.8mm ~ 186mm  
光圈  
F2.8 ~ F4.5  
光学变焦  
20倍  
水平视场角  
71° ~ 4°

#### 全景镜头(可选)

图像传感器  
1/2.8英寸 CMOS, 200万像素  
焦距  
f=2.6mm  
光圈  
F2.4  
水平视场角  
110°

#### 一般规范

控制协议  
Free D / VISCA / PELCO-P / PELCO-D  
功耗  
< 40W  
工作温度  
0°C ~ +40°C  
存储温度  
-20°C ~ +60°C  
尺寸 (L×W×H)  
210mm×194mm×254 mm

#### 云台

水平  
-170° ~ +170°, 0.08° ~ 120°/秒  
垂直  
-30° ~ +90°, 0.08° ~ 90°/秒  
倒装  
支持  
预置点数目  
256

#### 接口

SDI  
1路12G-SDI,  
4KP60/P59.94/P50/P30  
/P29.97/P25, 1080P60/P59.94  
/P50/P30/P29.97/P25,  
720P60/P50  
1路3G-SDI  
1080P60/P59.94/P50/P30  
/P29.97/P25, 720P60/P50  
USB  
1路USB3.0  
1、UVC支持UVC1.1协议;  
2、UVC 视频格式支持  
YUY2/H.264/MJPEG  
3、视频分辨率YUY2:  
1080P30/P25, 720P30/P25,  
360P30/P25;  
H.264/H.265/MJPEG:  
4KP30/P25, 1080P30/P25,  
720P30/P25, 360P30/P25  
4、UAC 音频格式PCM

HDMI  
1路HDMI2.0  
视频分辨率  
4KP60/P59.94/P50/P30/P29.97/P25  
1080P60/P59.94/P50/P30/P29.97  
/P25, 720P60/P50  
网络  
1路RJ-45, 100M/1000M自适应以太  
网口, 支持POE;  
1、视频分辨率最高4KP60  
2、压缩格式支持H.264, H.265  
3、支持SRT/NDI HX3/Dante AV-H以及  
RTSP/RTMP/RTMPS/ONVIF/VISCA  
OVER IP  
4、音频压缩 AAC  
5、支持多码流

音频接口  
2路XLR  
控制接口  
1路RS-232, 1路RS-422  
电源接口  
DC12V  
遥控接口  
支持红外遥控器  
显示接口  
支持双色Tally灯  
Full NDI  
可选  
HDBaseT  
可选  
Fiber  
可选  
同步接口  
一路BNC Gen Lock