


# 1080P60无线高清云台摄像机

## AMC-G320WEV2

无线传输 | 电池续航超6h | 1080P60 | 20倍光学变焦



① 音频输入  
② 网络接口  
③ 电源接口  
④ 电源开关

### 功能特性

- 1/2.8英寸214万像素CMOS传感器，支持全高清1080P60视频输出；
- 支持H.265/H.264网络视频编码；
- 20倍光学变焦；
- 内置5G 2\*2 MIMO WiFi，无线传输可达200米；
- 内置锂电池组，使用时间超过6小时；
- 支持双码流，支持多级别视频质量配置；
- 支持1路音频输入；
- 配多功能IR遥控器；
- 高精度电机驱动，精密传动系统，定位精确，运行平稳。

### 技术参数

#### 镜头参数

图像传感器  
1/2.8英寸CMOS, 214万像素  
焦距  
f=5.2 mm ~ 98mm  
光圈  
F1.5 ~ F3.0  
光学变焦  
20倍  
数字变焦  
12倍  
水平视场角  
55.8° ~ 3.2°  
聚焦系统  
自动、手动、一键触发、PTZ触发  
曝光控制  
自动、手动、快门优先、光圈优先、智能  
快门速度  
1/30 ~ 1/10,000秒  
增益  
自动、手动  
白平衡  
自动、室内、室外、一键触发、手动、自动跟踪  
数字降噪  
2D、3D  
背光补偿  
支持  
宽动态  
支持

#### 无线

频率范围  
5.15 ~ 5.35GHz, 5.425 ~ 5.725GHz 及5.745 ~ 5.850GHz  
天线方式  
2\*2 MIMO Beamforming  
信道带宽  
20/40MHz 信道宽度选择  
传输速率  
最高300Mbps  
传输距离  
200米（如需传输更远距离，可搭配更高增益天线）  
工作协议  
802.11a/n

#### 电池

电池模组内置  
5200mAH 可充电锂电池组  
电池使用时间  
>6 小时

#### 一般规范

电源  
50 ~ 60Hz, DC12V, < 30W  
工作温度  
0°C ~ 40°C  
存储温度  
-20°C ~ +60°C  
尺寸(LxWxH)  
176mm×167mm×189mm  
重量  
< 1.7kg

#### 云台

水平  
-170° ~ +170°, 0.1° ~ 120°/秒  
垂直  
-30° ~ +90°, 0.1° ~ 90°/秒  
预置位  
256个

#### 接口

##### 网络

10M/100M 自适应以太网接口  
最高支持1080P60  
视频格式: H.265/H.264  
音频压缩: AAC  
网络协议:  
HTTP/TCP/UDP/RTSP/RTMP/  
ONVIF

##### 音频接口

1路LINE IN