


1080P60 USB3.0云台摄像机

AMC-G320U3/G312U3/G310U3



① USB3.0 ② HDMI接口 ③ 音频输入
④ 网络接口 ⑤ RS-232 IN ⑥ RS-232 OUT/RS-485 ⑦ 电源接口

功能特性

- 1/2.8英寸214万像素高清CMOS传感器；
- 最高可输出1080P60的高清视频；
- 支持全局自动跟踪、指定目标跟踪；支持人体全身、半身、特写跟踪画面比例设置；支持设置跟踪人物在画面区域位置（靠左、居中、靠右）；支持预置位区域设置；可通过遥控器一键切换跟踪目标和人体比例；支持手势检测等功能；
- 同时支持HDMI、网络和USB3.0视频输出；
- USB3.0支持UVC/UAC协议；
- USB3.0支持YUY2非压缩视频格式；
- RS-232 IN、RS-232 OUT，支持菊花链；
- 支持双码流；
- 网络支持H.264/H.265编码。

技术参数

| 镜头参数 | | |
|--|---|----------------|
| AMC-G320U3 | AMC-G312U3 | AMC-G310U3 |
| 焦距 | 焦距 | 焦距 |
| f=4.7 mm ~ 94mm | f=4.14mm ~ 47.08mm | f=4.3mm ~ 43mm |
| 光圈 | 光圈 | 光圈 |
| F1.6 ~ F3.5 | F1.6 ~ F2.8 | F1.6 ~ F3.0 |
| 光学变焦 | 光学变焦 | 光学变焦 |
| 20倍 | 12倍 | 10倍 |
| 水平视场角 | 水平视场角 | 水平视场角 |
| 59.5° ~ 2.9° | 72.5° ~ 6.3° | 71° ~ 8° |
| 镜头其他参数 | | |
| 图像传感器 | 增益 | 背光补偿 |
| 1/2.8英寸CMOS, 214万像素 | 自动、手动 | 支持 |
| 数字变焦 | 白平衡 | 宽动态 |
| 16倍 | 自动、手动、一键白平 衡、自动跟踪、静态色温 | 支持 |
| 聚焦系统 | 曝光控制 | 信噪比 |
| 自动、手动、一键 触发、PTZ 触发 | 自动、手动、快门优先、 亮度优先、光圈优先 | ≥50dB |
| 快门速度 | | |
| 1/50 ~ 1/10,000秒 | | |
| 云台 | | |
| 水平 | -170° ~ +170°, 0.1° ~ 120°/秒 | |
| 垂直 | -30° ~ +90°, 0.1° ~ 90°/秒 | |
| 预置位 | 256 个 | |
| 接口 | | |
| HDMI | USB | |
| 1路HDMI：1080P60/P50 /P30/P25, 720P60/P50/P30 /P25, 480P60/P50/P30/P25 | 1路USB3.0： 1、UVC支持UVC1.1协议 2、UVC 视频格式： H.264/H.265/MJPEG:1080P 60/P50/P30/P25, | |
| 网络 | 720P60/P50/P30/P25, 480P60/P50/P30/P25, 360P60/P50/P30/P25 | |
| 1路RJ-45：10M/100M自适应以 太网口 | 1、最高视频分辨率1080P60 2、视频格式：H.264/H.265: 1080P60/P50/P30/P25, 720P60/P50/P30/P25, 480P60/P50/P30/P25, 360P60/P50/P30/P25 | |
| 3、网络协议：ONVIF/RTSP /RTMP/SRT/TCP/UDP/RTMPS /GB28181 | YUY2/NV12:1080P30/P25, 720P30/P25, 480P30/P25, 360P30/P25 | |
| 4、音频压缩：AAC | 3、UAC 音频格式：PCM | |
| 5、支持多码流 | 音频接口 | |
| | 1路LINE IN, 3.5mm音频接口 | |
| | 控制接口 | |
| | 1路RS-232 IN, 1路RS-232 OUT/RS-485 | |
| 一般规范 | | |
| 控制协议 | VISCA 支持菊花链、PELCO-P、 PELCO-D | |
| 电源 | DC12V, < 15W | |
| 工作温度 | 0°C ~ +40°C | |
| 存储温度 | -20°C ~ +60°C | |
| 尺寸(L×W×H) | 176mm×137mm×171mm | |
| 机身重量 | ≤1.2kg | |