


4K USB3.0云台摄像机

AMC-G403



- 1 USB3.0
- 2 音频输入
- 3 网络接口
- 4 电源接口

功能特性

- 1/2.8英寸846万像素高清CMOS传感器;
- 3倍无损变焦支持4K视频输出, 6倍无损变焦支持1080P视频输出, 9倍无损变焦支持720P视频输出, 最大水平视场角可达81.4°;
- USB3.0最高支持4K高清画面;
- USB3.0支持UVC/UAC协议;
- 网络支持H.264/H.265编码;
- 同时支持网络 and USB3.0视频输出接口;
- 支持双码流。

技术参数

镜头参数		一般规范
图像传感器	1/2.8英寸CMOS, 846万像素	电源
焦距	f=3.3mm ~ 9.7mm	DC12V, <12W
光圈	F2 ~ F3.7	工作温度
水平视场角	81.4° ~ 31.3°	0°C ~ +40°C
光学变焦	3倍	存储温度
数字变焦	5倍	-20°C ~ +60°C
聚焦系统	自动、手动、一键触发、PTZ触发	尺寸(L×W×H)
最低照度	1.0Lux(彩色)	176mm×137mm×171mm
		机身重量
		≤1.2kg
		云台
		水平
		-170° ~ +170°, 0.1° ~ 120°/秒
		垂直
		-30° ~ +90°, 0.1° ~ 90°/秒
		倒装
		支持
		预置位
		256个
接口		
网络	1路RJ-45: 10M/100M自适应以太网口; 1、视频格式: H.264/H.265: 4KP30/P25, 1080P60/P50/P30/P25, 720P60/P50/P30/P25 2、网络协议: ONVIF/RTSP/RTMP/TCP/UDP/RTMPS/GB28181 3、音频压缩: AAC、G.711 4、支持多码流	USB
		1路USB3.0: 1、UVC支持UVC1.1协议 2、UVC视频格式: H.264/H.265/MJPEG: 4KP30/P25, 1080P30/P25, 720P30/P25 YUY2/NV12: 1080P30/P25, 720P30/P25 3、UAC 音频格式PCM
		音频接口
		1路LINE IN, 3.5mm音频接口