


1080P60全接口云台摄像机

AMC-G320/G312



- 1 USB3.0
- 2 HDMI接口
- 3 TF卡槽
- 4 3G-SDI接口
- 5 音频输入
- 6 网络接口
- 7 RS-232 IN
- 8 RS-232 OUT/RS-485
- 9 电源接口

功能特性

- 1/2.8英寸214万像素高清CMOS传感器；
- 20倍/12倍光学变焦，最高可输出1080P60的高清视频；
- 支持全局自动跟踪、指定目标跟踪；支持人体全身、半身、特写跟踪画面比例设置；支持设置跟踪人物在画面区域位置（靠左、居中、靠右）；支持预置位区域设置；可通过遥控器一键切换跟踪目标和人体比例；支持手势检测等功能；
- 同时支持SDI、HDMI、网络 and USB 3.0视频输出；
- USB3.0支持UVC、UAC协议；
- USB3.0支持YUY2非压缩视频格式，最高可达1080P30；
- RS-232 IN、RS-232 IN OUT，支持菊花链；
- 支持双码流；
- 网络支持H.264/H.265编码，最高可达1080P60；
- 支持两种供电方式，POE(可选) 供电或适配器供电。

技术参数

镜头参数	
AMC-G320	AMC-G312
焦距 f=4.7mm ~ 94mm	焦距 f=3.9mm ~ 46.8mm
光圈 F1.6 ~ F3.5	光圈 F1.6 ~ F2.8
变焦 20倍光学变焦	变焦 12倍光学变焦
水平视场角 59.5° ~ 2.9°	水平视场角 72.5° ~ 6.3°

镜头其他参数	
图像传感器 1/2.8英寸CMOS，214万像素	白平衡 自动、手动、一键白平衡、自动跟踪、静态色温
数字变焦 16倍	背光补偿 支持
聚焦系统 自动、手动、一键触发、PTZ触发	宽动态 支持
快门速度 1/50 ~ 1/10,000秒	曝光控制 自动、手动、快门优先、光圈优先、亮度优先
增益 自动、手动	信噪比 ≥50dB

接口		
网络 1路RJ-45，10M/100M自适应以太网口，可选POE； 1、视频格式： H.264/H.265： 1080P60/P50/P30/P25， 720P60/P50/P30/P25， 480P60/P50/P30/P25， 360P60/P50/P30/P25 2、网络协议： ONVIF/RTSP/RTMP /TCP/UDP/RTMPS/GB28181； 3、音频压缩：AAC、G.711； 4、支持多码流	3G-SDI接口 1路3G-SDI， 1080P60/P50/P30/P25， 720P60/P50/P30/P25 HDMI接口 1路HDMI： 1080P60/P50/P30/P25， 720P60/P50/P30/P25，480P60/P50/P30/P25 音频接口 1路LINE IN，3.5mm音频接口 控制接口 1路RS-232 IN，1路RS-232 OUT/RS-485 存储接口 最大支持256G	USB 3.0 1、UVC支持UVC1.1协议； 2、UVC 视频格式支持： H.264/H.265/MJPEG： 最高输出1080P60； YUY2/NV12格式： 最高输出1080P30； 3、UAC 音频格式PCM。

一般规范
控制协议 VISCA 并支持菊花链、 PELCO-P、PELCO-D
电源 DC12V，<15W
工作温度 0°C ~ +40°C
存储温度 -20°C ~ +60°C
尺寸(L×W×H) 176mm × 137mm × 171mm
机身重量 ≤1.2kg

云台
水平范围 -170° ~ +170°，0.1° ~ 120°/秒
垂直范围 -30° ~ +90°，0.1° ~ 90°/秒
倒装 支持
预置位 256个